



Kanał z rusztem szczelinowym D400

Kanał z rusztem szczelinowym D400 z odpływem pionowym 110

bez spadku wewnętrznego, 5mm

ze spadkiem wewnętrznym 0,5%

bez spadku wewnętrznego, 5mm

ze spadkiem wewnętrznym 0,5%

| Article | H/h, mm | Weight, kg | Article | H/h, mm | Weight, kg | Article | H/h, mm | Weight, kg | Article | H/h, mm | Weight, kg |
|---------------|---------|------------|-------------------|---------|------------|-----------------|---------|------------|---------------------|---------|------------|
| 040071334/230 | 230 | 52,7 | 040071334/230-225 | 230/225 | 51,8 | 04007133409/230 | 230 | 51,6 | 04007133409/230-225 | 230/225 | 50,8 |
| 040071334/225 | 225 | 52,0 | 040071334/225-220 | 225/220 | 51,2 | 04007133409/225 | 225 | 51,0 | 04007133409/225-220 | 225/220 | 50,2 |
| 040071334/220 | 220 | 51,3 | 040071334/220-215 | 220/215 | 50,5 | 04007133409/220 | 220 | 50,3 | 04007133409/220-215 | 220/215 | 49,5 |
| 040071334/215 | 215 | 50,6 | 040071334/215-210 | 215/210 | 49,8 | 04007133409/215 | 215 | 49,6 | 04007133409/215-210 | 215/210 | 48,8 |
| 040071334/210 | 210 | 49,9 | 040071334/210-205 | 210/205 | 49,1 | 04007133409/210 | 210 | 48,9 | 04007133409/210-205 | 210/205 | 48,1 |
| 040071334/205 | 205 | 49,3 | 040071334/205-200 | 205/200 | 48,4 | 04007133409/205 | 205 | 48,2 | 04007133409/205-200 | 205/200 | 47,4 |
| 040071334/200 | 200 | 48,6 | 040071334/200-195 | 200/195 | 47,8 | 04007133409/200 | 200 | 47,6 | 04007133409/200-195 | 200/195 | 46,8 |
| 040071334/195 | 195 | 47,9 | 040071334/195-190 | 195/190 | 47,1 | 04007133409/195 | 195 | 46,9 | 04007133409/195-190 | 195/190 | 46,1 |
| 040071334/190 | 190 | 47,2 | 040071334/190-185 | 190/185 | 46,4 | 04007133409/190 | 190 | 46,2 | 04007133409/190-185 | 190/185 | 45,4 |
| 040071334/185 | 185 | 46,5 | 040071334/185-180 | 185/180 | 45,7 | 04007133409/185 | 185 | 45,5 | 04007133409/185-180 | 185/180 | 44,7 |
| 040071334/180 | 180 | 45,9 | 040071334/180-175 | 180/175 | 45,0 | 04007133409/180 | 180 | 44,8 | 04007133409/180-175 | 180/175 | 44,0 |
| 040071334/175 | 175 | 45,2 | 040071334/175-170 | 175/170 | 44,4 | 04007133409/175 | 175 | 44,2 | 04007133409/175-170 | 175/170 | 43,4 |
| 040071334/170 | 170 | 44,5 | 040071334/170-165 | 170/165 | 43,7 | 04007133409/170 | 170 | 43,5 | 04007133409/170-165 | 170/165 | 42,7 |
| 040071334/165 | 165 | 43,8 | 040071334/165-160 | 165/160 | 43,0 | 04007133409/165 | 165 | 42,8 | 04007133409/165-160 | 165/160 | 42,0 |
| 040071334/160 | 160 | 43,1 | 040071334/160-155 | 160/155 | 42,3 | 04007133409/160 | 160 | 42,1 | 04007133409/160-155 | 160/155 | 41,3 |
| 040071334/155 | 155 | 42,5 | 040071334/155-150 | 155/150 | 41,6 | 04007133409/155 | 155 | 41,4 | 04007133409/155-150 | 155/150 | 40,6 |
| 040071334/150 | 150 | 41,8 | 040071334/150-145 | 150/145 | 41,0 | 04007133409/150 | 150 | 40,8 | 04007133409/150-145 | 150/145 | 40,0 |
| 040071334/145 | 145 | 41,1 | 040071334/145-140 | 145/140 | 40,3 | 04007133409/145 | 145 | 40,1 | 04007133409/145-140 | 145/140 | 39,3 |
| 040071334/140 | 140 | 40,4 | 040071334/140-135 | 140/135 | 39,6 | 04007133409/140 | 140 | 39,4 | 04007133409/140-135 | 140/135 | 38,6 |
| 040071334/135 | 135 | 39,7 | 040071334/135-130 | 135/130 | 38,9 | 04007133409/135 | 135 | 38,7 | 04007133409/135-130 | 135/130 | 37,9 |
| 040071334/130 | 130 | 39,0 | 040071334/130-125 | 130/125 | 38,2 | 04007133409/130 | 130 | 38,0 | 04007133409/130-125 | 130/125 | 37,2 |
| 040071334/125 | 125 | 38,4 | 040071334/125-120 | 125/120 | 37,6 | 04007133409/125 | 125 | 37,4 | 04007133409/125-120 | 125/120 | 36,6 |
| 040071334/120 | 120 | 37,7 | | | | 04007133409/120 | 120 | 36,7 | | | |

1. Wymiary referencyjne
2. Wysyłka jest realizowana zgodnie z warunkami umowy.
3. Producent zastrzega sobie prawo, aby bez wcześniejszego powiadomienia klienta, realizować zmiany w produkcie dla udoskonalenia jego technologicznych jak i operacyjnych parametrów, które nie zmieniają jakości oraz zastosowania produktu.
4. Różnica wagi nominalnej może wynosić maksymalnie 10%.

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--|--|----------|--|--|---------|--|
| Chyba, że napisane inaczej: Wymiary są w milimetrach Wykończenie powierzchni: Tolerancja: ISO 2768 - C Linioy: Kąty: | | WYKONCZENIE: | | GRATOWANIE ORAZ USUWANIE OSTRYCH KRAWĘDZI | | NIE SKALOWAĆ RYSUNKU | | REWIZJA | |
| NARYS | Olender | SYGNATURA | | DATA | 26.06.23 | TYTUŁ: | | | |
| SPRAW | Kyselytsia | | | | | Kanał betonowy Pro DN100 H120-230 z rusztem żeliwnym D400 | | | |
| ZATW | Malynovskiy | | | | | ARTYKUL: | | | |
| PROD. | | | | | | A3 | | | |
| ZJ | | MATERIAŁ: | | | | Beton, żeliwo | | | |
| | | WAGA: kg | | | | SKALA:1:5 | | | |
| | | | | | | STRONA 1 Z 1 | | | |