

HORIZONTÁLNÍ TLAKOVÉ NÁDRŽE

INOX Z NEREZOVÉ OCELI

Horizontální tlakové nádrže vyrobené z nerezové oceli AISI304 typ 24 - 100 slouží ke skladování vody ve vodovodních systémech. Plášť nádrže i příruba jsou vyrobeny z nerezové oceli. Tlakové nádoby IBO jsou určeny ke stabilizaci tlaku vody a zvětšení aktivního objemu vodovodního systému. Spolupracují s čerpadly, jejichž parametry odpovídají parametru nádrži. Nerezová konstrukce umožňuje montáž nádrže do studen a vlhkých místností bez rizika urychlené koroze. Uvnitř nádrží jsou umístěny pryžové clony EPDM, které tvoří membránu mezi vodou, která se nachází v nádrži, a vnějším pláštěm nádrže. Mezi membránou a krytem nádrže se nachází stlačený vzduch, který pod tlakem uvolňuje vodu z nádrže. Použití nádrží v hydroforových soupravách umožňuje omezit četnost spínání čerpadla, což přispívá k pravidelnému životnosti celého systému. Nádrže typ 50 a typ 100 jsou navíc dostupné v provedení s vestavěným manometrem. Objem vody, která se nachází v nádrži, odpovídá rozdílu mezi objemem krytu a objemem vzduchu, který se nachází kolem membrány.

Nádrže jsou vybaveny speciálním ventilem určeným k doplňování nebo vypouštění vzduchu z nádrže – stejným, jako u automobilových kol, umístěným v zadní části nádrže, pod krytem.

Tlakové nádoby IBO splňují požadavky na tlaková zařízení dle směrnice 2014/68/EU.

URČENÍ:

Ve spojení s povrchovými nebo ponornými čerpadly tvoří hydroforové soupravy určené k zásobování vodou z vlastních zdrojů na zahradách, v rodinných a bytových domech, zemědělských podnicích a výrobních závodech.



PARAMETRY

Model	Přípojka (palce)	Provozní teplota (°C)	Max. zkoušební tlak PT (bar)	Vstupní tlak (bar)	Rozměr D (mm)	Rozměr H (mm)
HORIZONTÁLNÍ TLAKOVÁ NÁDRŽ INOX TYP 24	1	0 - 60	8	1,7 +/- 10%	300	450
HORIZONTÁLNÍ TLAKOVÁ NÁDRŽ INOX TYP 50	1	0 - 60	8	1,7 +/- 10%	380	530
HORIZONTÁLNÍ TLAKOVÁ NÁDRŽ INOX TYP 80	1	0 - 60	8	1,7 +/- 10%	470	590
HORIZONTÁLNÍ TLAKOVÁ NÁDRŽ INOX TYP 100	1	0 - 60	8	1,7 +/- 10%	480	670