



PRIMO

- FIRST CHOICE

- Eliminate water hardness
- Automatic, electronic time-volume control valve equipped with by-pass
- Aesthetic, durable cabinet
- Easy maintenance
- Affordable price
- Menu available in: Russian, English, Spanish, French, Turkish
- снижение жесткости воды
- электронный управляющий клапан с байпасом
- эстетический и солидный кабинет
- функция подмеса сырой воды
- меню на разных языках: русский, английский, польский, испанский, французский, турецкий
- интуитивность обслуживания
- простота в использовании
- материалы высокого качества гарантируют долгую и безаварийную службу
- держатели для удобного переноса устройства



SYMBOL	WS-12-1650-PRIMO	WS-20-1650-PRIMO	WS-25-1650-PRIMO
Maximum flow	1 m ³ /h	1,7 m ³ /h	2,3 m ³ /h
Resin volume	12 l	20 l	25 l
Exchange capacity	34° dH x m ³	57° dH x m ³	71° dH x m ³
Avg water consumption for regen.	80 l*	105 l*	160 l*
Avg salt consumption for regen.	1,8 kg	3 kg	3,8 kg
Dimensions (w/d/h)	32/50/67 cm	32/50/114 cm	32/50/114 cm
Vessel tank dimensions	10" / 17"	8" / 35"	10" / 35"
Weight	18 kg	34,5 kg	40 kg
Working pressure	2 - 8 bar		
Connection	1"		
Suggested number of people	1	up to 3	up to 4

*Depending on the pressure of the water